
Новые продукты и решения **©CRESTRON**®

Вебинар 01.09.2016



Роман ЖеребцовИнженер поддержки продаж
Crestron Russia





Комплект для видеокоммутации




HD-MD-400-C-E

- > Автоматическое переключение входов
- > Передача по витой паре до 70м
- > Скейлирование
- > Деэмбеддинг аудио
- > Управление дисплеем
- > Простая настройка через Web интерфейс


Всё это в комплекте из двух устройств!!!



Комплект для видеокоммутации HD-MD-400-C-E




HD-MD-400-C-E – пример использования






HD-MD-400-C-E – пример использования



HD-MD-400-C-E – пример использования





Digital Media Presentation System

Модель	Выходы	Входы	Управление
DMPS3-4K-50	1xHDMI (4К скейлер)	4x HDMI 4x VGA 4x Audio	.AV Framework 3-Series Control System®
DMPS3-4K-100-C	1xHDMI (4К скейлер) 1xDM (дублирующий)	4x HDMI 4x VGA 4x Audio 1x микрофон	.AV Framework 3-Series Control System®
DMPS3-4K-150-C	1xHDMI (4К скейлер) 1xDM (дублирующий)	4x HDMI 4x VGA 4x Audio 2x DM 1x микрофон	.AV Framework 3-Series Control System®













4К коммутаторы

Снижение цены!!!

Модель	Выходы	Входы	Управление
HD-MD8X1-4K	1x HDMI (4К скейлер)	4x HDMI 4x VGA 4x Audio	.AV Framework Автопереключение
DM-MD8X1-4K-C	1x HDMI (4К скейлер) 1x DM (дублирующий)	4x HDMI 4x VGA 4x Audio 1x микрофон	.AV Framework Автопереключение









.AV Framework™



Система управления и коммутации, не требующая программирования

- > Готовность к работе сразу "из коробки"
- Простая настройка через Web-интерфейс
- > Совместимость с панелями TSW, кнопочными панелями MP-B10, лючками Crestron Connect It™
- > Встроенная поддержка интеграции с Crestron Fusion®
- > Поддержка автоматического переключения
- > Управление дисплеем




Устройство для беспроводной презентации



AM-101

- Легкость и удобство беспроводной презентации
- Беспроводное подключение через корпоративную сеть Wi-Fi
- > HDMI подключение к дисплею
- > Поток высокого разрешения 1920х1080
- > Компактный корпус
- > Легко размещается за ЖК-дисплеем
- > Поддерживает режим модерации





DM-DGE-200-C

- > Графический процессор с поддержкой 4К
- > Bход DM 8G с поддержкой 4K
- > Вход HDMI с поддержкой 1920х1200
- > Вход потокового видео
- > Порты управления RS-232 и ИК
- Работает с панелью TSD-2020 или сенсорными дисплеями сторонней разработки






PinPoint UX для DGE-100 & DM-DGE-200-C

- Формирует 'экран приветствия' на дисплее переговорной комнаты
- > Позволяет получить информацию о мероприятии от сервера Crestron Fusion
- > Обеспечивает прямое взаимодействие с AirMedia
- Управление включением дисплея на основе данных о мероприятии и фактической занятости помещения
- > Может использоваться без системы управления










HD-WP-4K-401-C


- Мультиоконный графический процессор 4K
 - > Два входа 4К, два входа 2К
 - > Выходы HDMI и HDBaseT (дублирование)
- Несколько фиксированных расстановок окон
 - > Полный экран
 - > PiP
 - > Два / три / четыре рядом
- Наложение текста и графического изображения



















Линейка устройств передачи 4К по оптоволоконным кабелям

- Универсальное решение для различных типов оптоволоконных кабелей, за счёт сменных модулей SFP модулей
 - > Одномодовые
 - > Многомодовые ОМЗ / ОМ4
 - > Cresfiber 8G
- > Передающая карта **DMCF-TX-4K-SFP** со встроенным коммутатором 2x1 и аналоговым аудио-входом
- Принимающая карта DMCF-RX-4K-SFP с дополнительным локальным входом HDMI, встроенным скейлером и аналоговым аудиовыходом













DMF-CI-8 шасси для установки карт

- > Предназначено для монтажа в рэковый шкаф (2U)
- Позволяет установить любую комбинацию принимающих и передающих DMCF карт, в количестве до 8 штук









Передатчик DMF-TX-4K-SFP и приёмник DMF-RMC-4K-SFP



- Основной функционал аналогичен входным и выходным картам
- Дополнительно имеют порты управления RS-232 и ИК (оба устройства)





Кабельная инфраструктура для систем Digital Media

DM-CONN-ULTRA-RECP

- > Простой монтаж
- > Совместимы с требованиями DM-ULTRA для передачи 4K на расстояние до 100м
- > Стандартный форм-фактор
- > Экранированные САТ 6А
- > Бесплатный инструмент на упаковку разъёмов
- > Упаковки 20 и 50шт.

DM-RPP-K24

- > Место для установки до 24 разъёмов
- > Форм-фактор 1RU










Кабельная инфраструктура для систем Digital Media

DM-CBL-ULTRA-PC

- > Патч-корды с длиной 0,45м 15м
- > Экранированные САТ 6А кабели
- > Совместимы с требованиями DM-ULTRA для передачи 4K на расстояние до 100м





Avia™

- > Линейка DSP 8x6 и 12x8
- > Поддержка эхоподавления АЕС
- > Поддержка стандарта Dante™ для распределения по сети
- > Входы / выходы USB
- Уникальная среда конфигурирования и настройки
- > Простая интеграция с системой управления
- Построены на компонентах высочайшего профессионального уровня





- > Конфигурирование: Уникальная система конфигурирования 'Channel Strips'
- Управление: Простое создание элементов управления
- Настройка: Встроенные средства настройки под параметры помещения
- > **Расширение:** Dante, VOIP, POTS, USB
- > Интеграция: Является частью интегрированных систем Crestron
- Качество: Соответствует требованиям качества для профессиональных аудио устройств





Модель	Analog Mic/Line Inputs	+24 dB Analog Outputs	AEC	SIP / POTS	8x8 USB Audio I/ O	
DSP-860	8	6				
DSP-1280	12	8				
DSP-1281	12	8				
DSP-1282	12	8				
DSP-1283	12	8				

Avia DSP Tool

- Уникальное ПО для конфигурирования и настройки
- Возможность создания и использования цепочек эффектов обработки - channelstrip
- Встроенная возможность экспорта управляющих элементов в интерфейс сенсорных панелей

















Многоканальные усилители *

AMP-8075 и AMP-8150

- > 8 каналов 75Вт / 150Вт на канал
- Работа с низкоомной (4/8Ом) и трансляционной (70/100В) акустикой
- > Управление по сети





Модульные усилители *

AMP-150-70, AMP-225, AMP-1200-70, AMP-2100, AMP-2100-70

> Возможность делать сборки из нескольких усилителей для монтажа в рэк



Модель	Каналы	Мощность (на канал)	4/8 Ом	70B	Ширина
AMP-150-70	1	50Вт			1/4
AMP-225	2	25Вт			1/4
AMP-1200-70	1	200Вт			1/2
AMP-2100	2	100Вт			1/2
AMP-2100-70	2	100Вт		V	1/2

^{* -} Представленные спецификации носят предварительный характер и могут измениться на момент выхода устройства!!!



Акустические системы - саундбар






Saros® SB-200-P

- > Мощность до 20 Вт на канал, стерео
- > Балансный и небалансный входы
- > Кабельный менеджер
- Крепление на стену (в комплекте) или полочная установка



Спасибо за внимание!



Остались вопросы?

> Пишите: rz@crestron.ru

> Звоните: +7 (495) 363 63 92



Роман Жеребцов

Инженер поддержки продаж Crestron Russia

