



Проекторы Vivitek

Для бизнеса
Для образования
Для домашнего кинотеатра

Проекторы Vivitek

Полная линейка изделий



Отсутствие фильтров

Технология DLP компании Texas Instruments позволяет исключить систему фильтров из конструктива большинства проекторов Vivitek. Герметичный оптический тракт препятствует попаданию пыли, дыма и грязи на линзы устройства, гарантируя долгую работу и четкую картинку.



BrilliantColor™

Благодаря технологии BrilliantColor, проекторы Vivitek демонстрируют великолепную картинку. Эта технология не только улучшает цветопередачу, но и увеличивает яркость вторичных цветов, а также гарантирует реалистичное и живое изображение.



Высокое разрешение

Проекторы Vivitek поддерживают высокие разрешения HD (1280x720 или 1280x800) и FullHD (1920x1080).



Надежная конструкция

Технологии DLP и BrilliantColor™, позволяют сохранить качество изображения высочайшего уровня в течение длительного времени. Инсталляционные проекторы Vivitek оснащены фильтрами с большим ресурсом работы. Их смена осуществляется через длительные временные интервалы, что позволяет существенно снизить затраты на текущее обслуживание.



HDMI-интерфейс

HDMI – это современный цифровой интерфейс, способный передавать несжатый аудио и видеосигнал высокого разрешения. Поддерживает самые разные источники сигнала: ТВ и игровые приставки, DVD/Blu-Ray-плееры, AV-ресиверы цифровое телевидение и. др. HDMI обратно совместим со стандартом DVI 1.0 и поддерживает HDCP.



Быстрое включение/выключение

Благодаря функции быстрого включения/выключения, заметно сокращается время подготовки проектора к работе.



Встроенные динамики

Для просмотра мультимедийного контента не нужно подключать отдельную акустическую систему. Качество звучания - сильное, живое и чистое.



Поддержка 3D

Технологии DLP® 3D и DLP Link, используемые в проекторах Vivitek, позволяют воспроизводить реалистичное трехмерное изображение. Эта функция особенно востребована для просмотра кинофильмов, компьютерных игр и интерактивного образования.



7 настроек цветопередачи

Функция коррекции цветов позволяет точно настроить цветовые оттенки, убрать ненужные эффекты, улучшить цветовые характеристики или добавить насыщенность какого-либо цвета.



Низкое энергопотребление в режиме ожидания

Энергопотребление проекторов Vivitek в режиме ожидания составляет менее 1 Вт.



Светодиодный источник света

В проекторах Vivitek применяется светодиодная технология. Полупроводниковый диод испускает в заряженном состоянии монохромный (одноцветный) свет. Срок службы источника света достигает 30.000 часов.



Интерактивные возможности

Интерактивные проекторы позволяют управлять изображением и изменять его посредством специального маркера или с помощью пальцев рук. Интерактивный проектор способен работать с любой светлой поверхностью, будь то простая стена или маркерная доска.



Поддержка ISF

Поддержка стандарта ISF (Image Science Foundation) позволяет оптимально настраивать параметры проектора (контрастность, цветопередачу, оттенки и другие) в зависимости от окружающей обстановки.

Карманные и мобильные проекторы

Маленький, да удаленький!



Первый в мире Смартектор!

Портативные светодиодные проекторы Vivitek Qumi удивляют всех. Кого-то за стильный дизайн и небольшой размер, кого-то за ошеломляюще яркую и контрастную картинку, а кого-то за медиа-«всеядность» и возможность работать без внешнего источника сигнала. Отдыхайте, смотря любимые фильмы, играя в игры, удивляйте клиентов, демонстрируя презентации на любой светлой поверхности.



Характеристики

- Разрешение HD720p / WXGA
- Яркость 300 - 800 ANSI Lm
- Светодиодный источник света, с ресурсом работы 30 000 часов
- Широкоэкранная проекция до 107" по диагонали
- Порт MHL для потоковой передачи сигнала с мобильных устройств (только для Qumi Q7)
- Встроенное приложение для просмотра документов MS Office® и Adobe™ PDF (кроме модели Q2-L)
- Встроенный веб-браузер для интернет-серфинга (необходим дополнительный беспроводной модуль, кроме модели Q2-L)
- Подключение планшетов, смартфонов, портативных компьютеров, цифровых камер, флеш-дисков и карт
- Встроенная флеш-память для хранения данных.



Категория проектора	Карманный проектор	Карманный проектор	Карманный проектор
Модель	Qumi Q2-Lite	Qumi Q5	Qumi Q7
Яркость	300 ANSI Lm	500 ANSI Lm	800 ANSI Lm
Оригинальное разрешение	WXGA (1280 x 800) HD720p	WXGA (1280 x 800) HD720p	WXGA (1280 x 800) HD720p
Макс. разрешение	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц
Контрастность	10 000:1	10 000:1	30 000:1
Срок службы лампы	30 000 часов, LED-технология	30 000 часов, LED-технология	30 000 часов, LED-технология
Тип матрицы	DLP® от "Texas Instruments"	DLP® от "Texas Instruments"	DLP® от "Texas Instruments"
Размер чипа	0.45" DMD	0.45" DMD	0.45" DMD
Проекционное отношение	1,55:1	1,55:1	1.3 -1.43:1
Размер изображения (по диагонали)	30"-90"	30"-90"	29"-107"
Проекционное расстояние	1-3 м	1-3 м	0,8-3 м
Коэффициент масштабирования	н/д (без масштабирования)	н/д (без масштабирования)	1.1x
Соотношение сторон	16:10	16:10	16:10
Сдвиг линз	100%	100%	100%
Коррекция трапеции	По вертикали +/- 40°	По вертикали +/- 40°	По вертикали +/- 32°
Динамики	1 Вт	2 Вт	2Вт x 2 (стерео)
Совместимость видеосигнала	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Интерфейсы	mini-HDMI v.1.3, 24-pin Универсальный вход, A/V-In (mini-jack 3.5 мм), Audio-out (mini-jack 3.5 мм), USB (тип A) только сервисное обслуживание	HDMI v.1.3, 24-pin Универсальный вход, A/V-In (mini-jack 3.5 мм), Audio-out (mini-jack 3.5 мм), USB (тип A) для медиаплеера, Office viewer и WiFi (дополнительный беспроводной модуль)	HDMI v.1.4 (x2 из котор. 1x MHL), Вход VGA, полный видеосигнал, аудио-вход RCA (L/R), аудио-выход (мини-разъем), USB тип A для медиаплеера, устройство для просмотра офисных документов и WiFi (дополнительный защитный ключ-заглушка)
Габариты (Ш x Г x В)	160 x 102,4 x 32,3 мм	160 x 102,4 x 32,3 мм	238 x 180 x 40 см
Вес	490 г	490 г	1.4 кг
Уровень шума	28дБ/32 дБ (Обычный/Яркий режим)	28 дБ/36 дБ (Обычный/Яркий режим)	33 дБ/38 дБ (Экономичный/Стандартный режим)
Мощность	AC 100-240 В, 50-60 Гц, 65 Вт (Яркий режим), <0.5 Вт (Режим ожидания)	AC 100-240 В, 50-60 Гц, 65 Вт (Яркий режим), <0.5 Вт (Режим ожидания)	AC 100-240 В, 50-60 Гц, 120 Вт 141 Вт (Экономичный/Стандартный режим) <0.5 Вт (Режим ожидания)
Гарантия	2 года	3 года	3 года

Портативные проекторы

Прекрасные рабочие характеристики и соотношение цена-качество



Серия Vivitek D55х предназначена для тех, кому нужен небольшой проектор с самыми современными характеристиками и превосходным качеством изображения. Модели серии обладают различными разрешениями, широкими возможностями подключения, подходят для любых задач и при этом не опустошат ваш бюджет. При контрастности 15 000:1 и яркости 3 000 ANSI Lm эти проекторы могут использоваться в школьных классах и переговорных комнатах, демонстрируя презентации и видео с высоким качеством.



Характеристики

- Высокая яркость - 3000 ANSI Lm и превосходная контрастность 15.000:1
- Различные варианты подключения, в том числе HDMI v1.4, VGA-вход, VGA-выход, Composite, S-Video, аудио-вход и аудио-выход
- 3D через HDMI (только 556 и D557W)
- Динамичная система управления Eco Mode, позволяющая снизить энергопотребление и увеличить срок службы лампы до 10 000 часов
- Высокая мобильность - вес всего 2,3 кг
- Блокировка клавиатуры позволяет предотвратить несанкционированное изменение настроек

Категория проектора	Портативный проектор	Портативный проектор	Портативный проектор
Модель	D551 / D552	D555 / D556	D557 W
Яркость	3000 ANSI Lm	3000 ANSI Lm	3000 ANSI Lm
Исходное разрешение	D551: XGA (1024 x 768) D552: SVGA (800 x 600)	D555: XGA (1024 x 768) D556: SVGA (800 x 600)	WXGA (1280 x 800)
Макс. разрешение	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц
Контрастность	15 000:1	15 000:1	15 000:1
Срок службы и мощность лампы	5,000/6,000/10,000 часов (Обычный/Экономичный/Динамичный Эко-режим), 190 Вт	5,000/6,000/10,000 часов (Обычный/Экономичный/Динамичный Эко-режим), 190 Вт	5,000/6,000/10,000 часов (Обычный/Экономичный/Динамичный Эко-режим), 190 Вт
Тип матрицы	DLP® от "Texas Instruments"	DLP® от "Texas Instruments"	DLP® от "Texas Instruments"
Размер чипа	0.55" DMD	0.55" DMD	0.65" DMD
Проекционное отношение	1.92-2.14:1	1.92-2.14:1	1.54-1.76:1
Размер изображения (по диагонали)	23"-256"	23"-256"	27"-300"
Проекционное расстояние	1-10 м	1-10 м	1-10 м
Объектив	F = 2.52-2.73, f = 21.8-24 мм	F = 2.52-2.73, f = 21.8-24 мм	F = 2.52-2.73, f = 21.8-24 мм
Зум	1.1x	1.1x	1.1x
Исходный формат изображения	4:3	4:3	16:10
Оффсет	114%	114%	114%
(на основании полной высоты изображения)			
Коррекция трапеции	По вертикали +/- 40°	По вертикали +/- 40°	По вертикали +/- 40°
Динамики	2 Вт	2 Вт	2 Вт
Совместимость видеосигнала	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Интерфейсы	VGA-In (x2), S-Video, Composite, Audio-In (mini-jack 3.5 мм), VGA-out, Audio-out (mini-jack 3.5 мм), RS-232, мини-USB (сервис)	VGA-In (x2), HDMI v.1.4, S-Video, Composite Audio-In (RCA), VGA-out, Audio-out (mini-jack 3.5 мм), RS-232, мини-USB (сервис)	VGA-In (x2), HDMI v.1.4, S-Video, Composite Audio-In (RCA), VGA-out, Audio-out (mini-jack 3.5 мм), RS-232, мини-USB (сервис)
Габариты (Ш x Г x В)	274.6 x 212 x 100 мм	274.6 x 212 x 100 мм	274.6 x 212 x 100 мм
Вес	2.3 кг	2.3 кг	2.3 кг
Уровень шума	35 дБ/32 дБ (Обычный/Эконом. режим)	35 дБ/32 дБ (Обычный/Эконом. режим)	35 дБ/32 дБ (Обычный/Эконом. режим)
Мощность	АС 100-240 В, 50-60 Гц, 200 Вт/240 Вт (Динамичный Эконом. / Эконом. / Нормальный режим), <0.5 Вт (режим ожидания)	АС 100-240 В, 50-60 Гц, 200 Вт/240 Вт (Динамичный Эконом. / Эконом. / Нормальный режим), <0.5 Вт (режим ожидания)	АС 100-240 В, 50-60 Гц, 200 Вт/240 Вт (Динамичный Эконом. / Эконом. / Нормальный режим), <0.5 Вт (режим ожидания)
Гарантия	2 года	2 года	2 года

Мультимедийные проекторы

Возможности, поражающие воображение



Мультимедийные проекторы Vivitek разработаны для тех, кто желает получить максимальные впечатления от показа. Высокая яркость, увеличенный срок службы лампы, встроенный медиаплеер и WiFi – идеальное сочетание характеристик для школы и ВУЗа, офиса и выставки, бара и ресторана, магазина и развлекательного комплекса.

Характеристики

- Разрешение XGA, WXGA, WXGA и 1080p, (в зависимости от модели)
- 3D Ready
- Встроенный медиаплеер, позволяющий просматривать документы MS Office, фотографии, видео и аудио-файлы без подключения к ПК (для моделей DX864 и DW866).
- Широкие возможности подключения, включая HDMI, VGA-вход, VGA-выход, порты RJ-45 и USB
- Встроенная акустическая система 10 Вт



При использовании специального WiFi адаптера, проекторы DX864 и DW866, обладают возможностью воспроизведения контента, переданного по беспроводной сети

Категория проектора	Мультимедийный проектор	Мультимедийный проектор	Мультимедийный проектор	Мультимедийный проектор
Модель Vivitek	DX864	D865W	DW866	D867
Яркость	3500 ANSI Lm	4000 ANSI Lm	4000 ANSI Lm	4000 ANSI Lm
Исходное разрешение	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)
Макс. разрешение	UXGA (1600 x 1200) @ 60 Гц	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц	UXGA (1600 x 1200) @ 60 Гц	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц
Контрастность	5 000:1	5 000:1	5 000:1	5 000:1
Срок службы и тип лампы	3 500/5 000 часов (Обычный / Экономичный режим), 240 Вт	3 500/5 000 часов (Обычный / Экономичный режим), 240 Вт	3 500/5 000 часов (Обычный / Экономичный режим), 240 Вт	3 000/4 000 часов (Обычный / Экономичный режим), 240 Вт
Тип матрицы	DLP® от "Texas Instruments"	DLP® от "Texas Instruments"	DLP® от "Texas Instruments"	DLP® от "Texas Instruments"
Размер чипа	0.55" DMD	0.65" DMD	0.65" DMD	0.55" DMD
Проекционное отношение	1.6-1.92:1	1.54-1.71:1	1.93- 2.16	1.6-1.92:1
Размер изображения (по диагонали)	26"- 308"	26"-308"	26"- 308"	26"-308"
Проекционное расстояние	1-10 м	1-10 м	1-10 м	1-10 м
Объектив	F=2.50-2.72, f=17.81- 22.35 мм	F=2.52-2.72, f = 21.8-24 мм	F=2.52~ 2.72, f=21.8- 24 мм	F=2.50-2.72, f=17.81-22.35 мм
Зум	1.2x	1.1x	1.1x	1.2x
Исходный формат	4:3	16:10	16:10	4:3
Оффсет	114%	114%	114%	114%
(на основании полной высоты изображения)				
Коррекция трапеции	По вертикали +/- 40°	По вертикали +/- 40°	По вертикали +/- 40°	По вертикали +/- 40°
Динамики	10 Вт	10 Вт	10 Вт	10 Вт
Совместимость видеосигнала	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Интерфейсы	VGA-in (2x), HDMI v.1.4, Composite, Audio-In (RCA), Audio-In (mini-jack), VGA-Out, Audio-Out (mini-jack), Audio-In (RCA), RJ-45, RS-232, USB (тип A) для воспроизведения фото (Jpeg), видео (Mpeg4, H.264), офисных приложений и подключения опционального WiFi адаптера	VGA-in (x2), HDMI v.1.4, Display Port, S-Video, Composite, Audio-In (RCA), Audio-In (mini-jack), VGA-out, Audio-Out (mini-jack), RJ45, 12В триггер, RS-232, USB (только сервис)	VGA-in (2x), HDMI v.1.4, Composite, Audio-In (RCA), Audio-In (mini-jack), VGA-Out, Audio-Out (mini-jack), Audio-In (RCA), RJ-45, RS-232, USB (тип A) для воспроизведения фото (Jpeg), видео (Mpeg4, H.264), офисных приложений и подключения опционального WiFi адаптера	VGA-in (x2), HDMI v.1.4, Display Port, S-Video, Composite, Audio-In (RCA), Audio-In (mini-jack), VGA-out, Audio-Out (mini-jack), RJ45, 12В триггер, RS-232, USB (только сервис)
Габариты (Ш x Г x В)	285 x 261 x 121.8 мм	285 x 261 x 121.8 мм	286 x 261 x 121.8 мм	285 x 261 x 121.8 мм
Вес	3.15 кг	3.15 кг	3.15 кг	3.15 кг
Уровень шума	35 дБ/32 дБ (Обычный / Эконом. режим)	35 дБ/32 дБ (Обычный / Эконом. режим)	35 дБ/32 дБ (Обычный / Эконом.режим)	39 дБ/37 дБ (Обычный / Эконом. режим)
Мощность	AC100-240В, 50-60 Гц, 260 Вт (Обычный режим), 230 Вт (Эконом. режим), <0.5 Вт (режим ожидания)	AC100-240В, 50-60 Гц, 300 Вт (Обычный режим), 250 Вт (Эконом. режим), <0.5 Вт (режим ожидания)	AC100-240 В, 50-60Гц, 260 Вт (Обычный режим), 230 Вт (Эконом. режим), <0.5 Вт (режим ожидания)	AC100-240 В, 50-60 Гц, 340 Вт (Обычный режим), 290 Вт (Эконом. режим), <0.5 Вт (режим ожидания)
Гарантия (*)	3 года	3 года	3 года	3 года

Мультимедийные проекторы

Возможности, поражающие воображение



Категория проектора	Мультимедийный проектор	Мультимедийный проектор	Мультимедийный проектор
Модель	D803W	D910HD	D912HD
Яркость	3600 ANSI Lm	3000 ANSI Lm	3500 ANSI Lm
Исходное разрешение	WXGA (1280 x 800)	1080p (1920x1080)	1080p (1920x1080)
Макс. разрешение	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц	WUXGA (1920 x 1200) @60 Гц	WUXGA (1920 x 1200) @60 Гц
Контрастность	15 000:1	6 000:1	6 000:1
Срок службы и тип лампы	3 000/4 000 часов (Обычный / экономичный режим), 240 Вт	3 500/5 000 часов (Обычный/Экономичный режим) 240 Вт	3 000/4 000 часов (Обычный/Экономичный режим) 240 Вт
Тип матрицы	DLP® от компании "Texas Instruments"	DLP® от компании "Texas Instruments"	DLP® от компании "Texas Instruments"
Размер чипа	0.65" DMD	0.65" DMD	0.65" DMD
Проекционное отношение	1.54 - 1.71:1	1.58-1.92:1	1.58-1.92:1
Размер изображения (по диагонали)	27"-302"	24"-300"	24"-300"
Проекционное расстояние	1 - 10 м	1-10 м	1-10 м
Объектив	F=2.50 - 2.72, f = 17.81 - 21.35 мм	F=2.51-2.77, f = 23.5- 28.2 мм	F=2.51-2.77, f = 23.5- 28.2 мм
Зум	1.1x	1.2x	1.2x
Исходный формат	16:10	16:9	16:9
Оффсет	111.5%	115%	115%
(на основании полной высоты изображения)			
Коррекция трапеции	По вертикали +/- 40°	По вертикали +/- 40°	По вертикали +/- 40°
Динамики	10 Вт	10 Вт	10 Вт
Совместимость видеосигнала	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, L)
Интерфейсы	VGA-In, HDMI v.1.3, Component, S-Video, Composite, Audio-In (RCA), Audio-In (mini-jack), Audio-Out (mini-jack), RS-232	VGA-In(x2), HDMI v.1.4, Display Port, S-Video Composite, Audio-In (RCA), Audio-In (mini-jack), VGA-Out, Audio-Out (mini-jack), RJ45, 12 В, триггер, RS-232, USB (только сервис)	VGA-In(x2), HDMI v.1.4, Display Port, S-Video Composite, Audio-In (RCA), Audio-In (mini-jack), VGA-Out, Audio-Out (mini-jack), RJ45, 12 В, триггер, RS-232, USB (только сервис)
Габариты (Ш x Г x В)	285 x 261 x 121.8 мм	285 x 261 x 122 мм	285 x 261 x 122 мм
Вес	2.7 кг	3.15 кг	3.15 кг
Уровень шума	32 дБ/34 дБ (Обычный/Эконом. режим)	35 дБ/32 дБ (Обычный/Эконом. режим)	39 дБ/37 дБ (Обычный/Эконом. режим)
Мощность	AC 100-240 В, 50-60 Гц, 230 Вт (Обычный режим), 230 Вт (Эконом. режим), <0.5 Вт (режим ожидания)	AC 100-240 В, 50-60 Гц, 300 Вт (Обычный режим), 250 Вт (Эконом. режим), <0.5 Вт (режим ожидания)	AC 100-240 В, 50-60 Гц, 340 Вт (Обычный режим), 290 Вт (Эконом. режим), <0.5 Вт (режим ожидания)
Гарантия	3 года	3 года	3 года

Мультимедийные проекторы

Возможности, поражающие воображение



Категория проектора	Мультимедийный проектор	Мультимедийный проектор	Мультимедийный проектор
Модель	D966HD	D967	D968U
Яркость	4200 ANSI Lm	5500 ANSI Lm	4800 ANSI Lm
Исходное разрешение	WXGA (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	WUXGA (1920 x 1200)
Макс. разрешение	WUXGA (1920 x 1200) @60 Гц	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц	WUXGA (1920 x 1200) @60 Гц
Контрастность (стандартная)	10 000:1	10 000:1	10 000:1
Срок службы и тип лампы	2,500/3,500/4,000 часов (Обычный/Эко /Динамичный Эко- режим) 310 Вт	2,500/3,500/4,000 часов (Обычный/Эко /Динамичный Эко- режим) 310 Вт	2,500/3,500/4,000 часов (Обычный/Эко /Динамичный Эко- режим) 310 Вт
Тип матрицы	DLP® от компании "Texas Instruments"	DLP® от компании "Texas Instruments"	DLP® от компании "Texas Instruments"
Размер чипа	0.65" DMD	0.7" DMD	0.67" DMD
Проекционное отношение	1.6-1.92:1	1.8-2.11	1.6-1.92:1
Размер изображения (по диагонали)	24"-300"	24"-300"	24"-300"
Проекционное расстояние	1-10 м	1,5-10 м	1-10 м
Объектив	F=2.5, f=23.5-28.2 мм	F=2.6-2.81, f=26.01- 29.84 мм	F=2.5, f=23.5-28.2 мм
Зум	1.2x	1.15x	1.2x
Исходный формат	16:9	4:3	16:10
Оффсет	115%	112%	115%
(на основании полной высоты изображения)			
Коррекция трапеции	По вертикали +/- 30°	По вертикали +/- 30°	По вертикали +/- 30°
Динамики	5 Вт (SPL/уровень звукового давления)	5 Вт (SPL/уровень звукового давления)	5 Вт (SPL/уровень звукового давления)
Совместимость видеосигнала	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Интерфейсы	VGA-In (x2), HDMI v.1.4 (x2), Display Port, S-Video, Composite, Audio-In (RCA), Audio-out (mini-jack), VGA-Out, Audio-Out (mini-jack), RJ45, 12В Триггер, RS-232, 3D-Sync выход, USB (только сервис)	VGA-In (x2), HDMI v.1.4 (x2), Display Port, S-Video, Composite, Audio-In (RCA), Audio-out (mini-jack), VGA-Out, Audio-Out (mini-jack), RJ45, 12В Триггер, RS-232, 3D-Sync выход, USB (только сервис)	VGA-In (x2), HDMI v.1.4 (x2), Display Port, S-Video, Composite, Audio-In (RCA), Audio-out (mini-jack), VGA-Out, Audio-Out (mini-jack), RJ45, 12В Триггер, RS-232, 3D-Sync выход, USB (только сервис)
Габариты (Ш x Г x В)	333 x 255 x 113 мм	333 x 255 x 113 мм	333 x 255 x 113 мм
Вес	3.5 кг	3.5 кг	3.5 кг
Уровень шума	40 дБ/35 дБ (Обычный/Эко режим)	40 дБ/35 дБ (Обычный/Эко режим)	40 дБ/35 дБ (Обычный/Эко режим)
Мощность	АС 100-240 В, 50-60 Гц 370 Вт (Обычный режим), 300 Вт (Эконом. режим) <0.5 Вт (режим ожидания)	АС 100-240 В, 50-60 Гц 370 Вт (Обычный режим), 300 Вт (Эконом. режим) <0.5 Вт (режим ожидания)	АС 100-240 В, 50-60 Гц 370 Вт (Обычный режим), 300 Вт (Эконом. режим) <0.5 Вт (режим ожидания)
Гарантия (*)	3 года	3 года	3 года

Проекторы для образования



Для образовательных учреждений Vivitek предлагает целый ряд простых в использовании и надежных проекторов. Это и ультракороткофокусные интерактивные модели и традиционные короткофокусные с поддержкой 3D. Вся линейка интерактивных проекторов поставляется с бесплатным ПО NovoTeach.



Характеристики

- Высокая яркость до 3,400 ANSI Lm и превосходная контрастность 15,000:1
- 6-ти сегментное цветовое колесо для реалистичной цветопередачи
- Поддержка 3D (в зависимости от модели)
- Широкие возможности подключения, включая HDMI, Display Port, S-Video и Composite (в зависимости от модели)
- Удобная конструкция для замены лампы - крышка сверху или сбоку
- Мощные динамики до 20 Вт
- Лампа со сроком службы до 10 000 часов
- Разрешения XGA, WXGA и 1080p (в зависимости от модели)
- Встроенная функция Интерактивной Доски с интерактивными маркерами (для модели D755WTi)
- Поддержка работы с двумя интерактивными маркерами одновременно (для модели D755WTi)

Категория проектора	Короткофокусный проектор	Короткофокусный проектор	Короткофокусный проектор
Модель	D857WT	D871ST	D791ST
Яркость	3000 ANSI Lm	3000 ANSI Lm	3000 ANSI Lm
Исходное разрешение	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)
Макс. разрешение	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц
Контрастность (стандартная)	3 000:1	15 000:1	2 500:1
Срок службы и тип лампы	4 000/6 000 часов (Обычный/Экономичный режим), 220 Вт	4 500/6 000 часов (Обычный/Экономичный режим), 190 Вт	4 000/6 000 часов (Обычный/Экономичный режим), 220 Вт
Тип матрицы	DLP® от компании "Texas Instruments"	DLP® от компании "Texas Instruments"	DLP® от компании "Texas Instruments"
Размер чипа	0.65" DMD	0.55" DMD	0.55" DMD
Проекционное отношение	0.53:1	0.6:1	0.24 :1
Размер изображения (по диагонали)	43,8"- 438"	41"-328"	73,5"-82,2"
Проекционное расстояние	0.5-5 мм	0.5-4 м	22.4+/-10 мм ~58.7+/-10 мм от задней стенки проектора
Объектив	F = 2.87, f = 7.36 мм	F=2.7, f = 6.82 мм	н/д
Диапазон масштабирования	н/д (без масштабирования)	н/д (без масштабирования)	н/д (без масштабирования)
Исходный формат	16:10	4:3	4:3
Оффсет	112%	114%	365 мм - 378 мм (+/- 50 мм)
(на основании полной высоты изображения)			от основания проектора,
Коррекция трапеции	По вертикали +/- 15°	По вертикали +/- 40°	По вертикали +/- 15°
Динамики	10 Вт	10 Вт	10 Вт
Совместимость видеосигнала	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Интерфейсы	VGA-In, HDMI v.1.3, DVH, Composite, Audio-In (RCA), Audio-out (mini-jack) (x2), VGA-выход, Audio-Out (mini-jack), RJ45, 12B Триггер, RS-232, Микрофон (mini-jack), USB (только сервис)	VGA-In, HDMI v.1.3 (x2), S-Video, Composite, Audio-In (RCA), Audio-In (mini-jack), VGA-Out, Audio-Out (mini-jack), RJ45, RS-232, USB (только сервис)	VGA-In (x2), HDMI v.1.3, S-Video, Composite, Audio-In (mini-jack), VGA-Out, Audio-Out (mini-jack), RJ45, RS-232, микрофон (mini-jack), USB (только сервис)
Габариты (Ш x Г x В)	306 x 206 x 104 мм	285 x 261 x 122 мм	354 x 319 x 157 мм (зеркало не вкл.)
Вес	2.72 кг	2.7 кг	9 кг
Уровень шума	33 дБ/36 дБ (Обычный/Эконом. режим)	32 дБ/35 дБ (Обычный/Эконом. режим)	27 дБ/29 дБ (Обычный/Эконом. режим)
Мощность	АС 100-240 В, 50-60 Гц, 230 Вт (Обычный режим), 230 Вт (Эконом. режим), <1 Вт (режим ожидания)	АС 100-240 В, 50-60 Гц, 200 Вт (Обычный режим), 240 Вт (Эконом. режим) <0.5 Вт (режим ожидания)	АС 100-240 В, 50-60 Гц, 240 Вт (Обычный режим), 290 Вт (Эконом. режим) <1Вт (режим ожидания)
Гарантия	3 года	3 года	3 года

Проекторы для образования



Категория проектора	Ультракоткороткофокусный проектор	Ультракоткороткофокусный проектор	Ультракоткороткофокусный/интерактивный проектор
Модель	D795WT	D7180HD	D755WT/ D755WTi (Интерактивный проектор)
Яркость	3000 ANSI Lm	3400 ANSI Lm	3300 ANSI Lm
Исходное разрешение	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 1080)	WXGA (1280 x 800)
Макс. разрешение	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц	1080p (1920 x 1080) @60 Гц	UXGA (1600 x 1200) @60 Гц
Контрастность (стандартная)	2 500:1	2 500:1	5 000:1
Срок службы и тип лампы	4 000/6 000 часов (Обычный/Эконом. режим), 220 Вт	3 000/4 000 часов (Обычный/Эконом. режим), 280 Вт.	5 000/10 000 часов (Обычный/Эконом. режим), 230 Вт
Тип матрицы	DLP® от компании "Texas Instruments"	DLP® от компании "Texas Instruments"	DLP® от компании "Texas Instruments"
Размер чипа	0.65" DMD	0.65" DMD	0.65" DMD
Проекционное отношение	0,19:1	0,19:1	0,35:1
Размер изображения (по диагонали)	87"-97"	87"-99"	80"- 100"
Проекционное расстояние	22.4+/-10 мм ~58.7+/-10 мм от задней стенки проектора	22.4+/-10 мм ~58.7+/-10 мм от задней стенки проектора	280 мм -337мм +/-50 мм от задней стороны проектора
Объектив	н/д	н/д	F=2.5, f=5.1 мм
Диапазон масштабирования	н/д (без масштабирования)	н/д (без масштабирования)	н/д (без масштабирования)
Исходный формат	16:10	16:9	16:10
Сдвиг линз (на основании полной высоты изображения)	342 мм - 368.3 мм0 (+/- 50 мм) от основания проектора	373.8+/-50 мм-404.3+/-50 мм от основания проектора	280 мм - 445 мм (+/- 20 мм) от основания проектора,
Коррекция трапеции	Вертикальный +/- 15°	Вертикальный +/- 15°	Вертикальный +/- 40°
Динамики	10 Вт	10 Вт	20 Вт
Совместимость видеосигнала	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/ 4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/ 4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/ 4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Интерфейсы	VGA-In (x2), HDMI v.1.3, S-Video, Composite, Audio-In (mini-jack), VGA-Out, Audio-Out (mini-jack), RJ45, RS-232, USB (только сервис)	VGA-In, HDMI v.1.3, S-Video, Composite, Audio-In (mini-jack), VGA-Out, Audio-Out (mini-jack), RJ45, RS-232, USB (только сервис)	VGA-In (x2), HDMI v.1.4 (x2), Display Port, S-Video, Composite, Audio-In (RCA), Audio-In (mini-jack) VGA-Out, Audio-Out (mini-jack), RJ45, RS-232, 3D-Sync выход, микрофон (mini-jack), USB B (только сервис), D755WTi: (x2)для интерактивной работы и сервисного обслуживания)
Габариты (Ш x Г x В)	354 x 319 x 157 мм (зеркало не вкл.)	354x319x157 мм (зеркало не вкл.)	287.7 x 374.5 x 122.6 мм (зеркало не вкл.)
Вес	9 кг	9 кг	5 кг
Уровень шума	27 дБ/29 дБ (Обычный/Экономичный режим)	30 дБ/37 дБ (Обычный/Экономичный режим)	33 дБ/29 дБ (Обычный/Экономичный режим)
Мощность	АС 100-240 В, 50-60 Гц 290 Вт (Обычный режим), 240 Вт (Эконом. режим), <1 Вт (режим ожидания)	АС 100-240 В, 50-60 Гц, 370 Вт (Обычный режим), 310 Вт (Эконом. режим), <1 Вт (режим ожидания)	АС 100-240 В, 50-60 Гц 290 Вт (Обычный режим), 250 Вт (Эконом. режим), <0.5 Вт (режим ожидания)
Гарантия (*)	3 года	3 года	3 года

Проекторы для домашнего кинотеатра

Неповторимые Full HD впечатления



Проекторы Vivitek для домашнего кинотеатра отлично впишутся в любой интерьер. Вы увидите мельчайшие подробности в кадре, благодаря разрешению 1080p. Великолепные цвета, глубокий черный и полная поддержка 3D позволяют в полной мере насладиться любимым кино. При яркости до 2500 ANSI Lm и высокой контрастности, проекторы Vivitek для домашних кинотеатров идеально подходят для создания у вас дома неповторимой, волшебной атмосферы настоящего кинотеатра.



Характеристики

- Технологии DLP® DarkChip3™ и BrilliantColor™ от Texas Instruments
- 3D-ready через DLP® Link™ и проигрывание фильмов BluRay 3D
- Лампа с высоким КПД, работающая до 6000 часов в Эко-режиме
- Дополнительные возможности подключения: VGA-вход, S-Video HDMI v.1.4, 12B триггер
- Встроенное Аудио SRS WOW®, обеспечивающее достойное звучание низких частот (только H1180HD и H1185HD)
- Поддержка ISF калибровки (H1185HD)

Категория проектора	Проектор для домашнего кинотеатра	Проектор для домашнего кинотеатра
Модель	H1180HD	H1185HD
Яркость	2000 ANSI Lm	2500 ANSI Lm
Исходное разрешение	WXGA (1920 x 1080)	WXGA (1920 x 1080)
Макс. разрешение	WUXGA (1920 x 1200) @60 Гц	WUXGA (1920 x 1200) @60 Гц
Контрастность (стандартная)	10 000:1	10 000:1
Срок службы и тип лампы	4 500/6 000 часов (Обычный/Эконом. режим), 190 Вт	3 500/5 000 часов (Обычный/Эконом. режим), 240 Вт
Тип дисплея	DLP® от компании "Texas Instruments"	DLP® от компании "Texas Instruments"
Размер чипа	0.65" DMD, DC3	0.65" DMD, DC3
Проекционное отношение	1.39-2.09:1	1.39-2.09:1
Размер изображения (по диагонали)	26"-324"	26"-324"
Проекционное расстояние	1,2-10 м	1,2-10 м
Объектив	F=2.42-2.97, f=20.7-31.05 мм	F=2.42-2.97, f=20.7-31.05 мм
Зум	1.5x	1.5x
Исходный формат	16:9	16:9
Сдвиг линз	115%	115%
(на основании полной высоты изображения)		
Коррекция трапеции	По вертикали +/- 40°	По вертикали +/- 40°
Динамики	10 Вт	10 Вт
Совместимость видеосигнала	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L), USB (только сервис)	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L), USB (Только сервис)
Интерфейсы	VGA-In, HDMI v.1.4 (x2), Component (YPbPr RCA x 3), S-Video, Composite Video, Audio-In (mini-jack), Audio-Out (mini-jack), 12 В Триггер, RS-232, 3D-Sync Out, USB тип A 5B-1.5A	VGA-In, HDMI v.1.4 (x2), Component (YPbPr RCA x 3), S-Video, Composite Video, Audio-In (mini-jack), Audio-Out (mini-jack), 12 В Триггер, RS-232, 3D-Sync Out, USB тип A 5B-1.5A
Габариты (Ш x Г x В)	285 x 261 x 122 мм	285 x 261 x 122 мм
Вес	3.15 кг	3.15 кг
Уровень шума	33 дБ/29 дБ (Обычный/Экономичный режим)	35 дБ/32 дБ (Обычный/Экономичный режим)
Мощность	АС 100-240 В, 50-60 Гц, 240 Вт (Обычный режим), 200 Вт (Эконом. режим) <0.5 Вт (режим ожидания)	АС 100-240 В, 50-60 Гц, 300 Вт (Обычный режим), 250 Вт (Эконом. режим) <0.5 Вт (режим ожидания)
Гарантия	3 года	3 года



Приложение Vivitek App Узнайте больше в одно касание

Приложение Vivitek для планшетов на базе IOS и Android — это простое в использовании средство для просмотра технических характеристик проекторов и аксессуаров, выбора продукции и выполнения вычислений с помощью проекционного калькулятора. Загрузите приложение уже сегодня, чтобы получить доступ к информации о модельном ряде проекторов Vivitek в автономном режиме (для работы не требуется подключение к интернету).

Преимущества

- Доступ к наиболее полным и точным техническим характеристикам проекторов и аксессуаров
- Ежемесячное получение обновлений для ознакомления с новой продукцией
- Удобный калькулятор проекционных расстояний для ускорения и упрощения расчетов по установке
- Инструмент поиска и сравнения продуктов на основе технических характеристик (до 4 различных продуктов)
- Полные сведения о доступных аксессуарах и их совместимости с различными моделями проекторов
- Информация об условиях гарантии и контакты центров обслуживания
- Доступ к разделу «Технологии» для получения дополнительной информации о проекторах Vivitek



Эксклюзивный дистрибьютор
ООО «Цифровые системы» ГК «DIGIS»
www.digis.ru
т. (495) 787-44-88



Product Categories >

Product Selector

Projector Distance Calculator >

Accessories >

Software >

Warranty & Service >

Technology Insight >

Where to buy?

News

Reseller Only



www.vivitek-russia.com

Информация о яркости и разрешении проекторов

ANSI Lm					
5000-5999		D967			
4500-4999					D968U
4000-4499		D867	D865W, DW866	D966HD	
3500-3999		DX864		D912HD	
3000-3499	D552, D556	D551, D555, D863, D871ST, D791ST	D557W, D857WT, D795WT, D7180HD, D910HD D755WT, D755WTi		
2500-2999				H1185HD	
2000-2499				H1180HD	
1500-1999				H5085	
1000-1499					
250-999			Q2L, Q5, Q7		
РАЗРЕШЕНИЕ	SVGA	XGA	WXGA	1080p	WUXGA

VIVITEK

Компания Vivitek является мировым лидером в производстве проекционного оборудования. Линейка проекторов вобрала в себя самые последние инновации и технологии, позволяющие предлагать нашим заказчикам продукцию превосходного качества.

Бизнес

Компания Vivitek предлагает широкий ассортимент карманных, портативных и мультимедийных проекторов для самых разных задач и применений. Производительность и функциональность – вот основные достоинства бизнес-моделей Vivitek.

Образование

Компания Vivitek предлагает надежные и простые в использовании средства визуализации обучения. Это и ультракороткофокусные проекторы, которые можно использовать в небольшом классе, и полнофункциональные модели для установки в больших аудиториях.

Домашний кинотеатр

Компания Vivitek создает проекторы не только для работы, но и для развлечений. Проекторы Vivitek для домашнего кинотеатра удовлетворяют самым современным требованиям и обеспечивают высокий уровень контрастности и реалистичности изображения.

Масштабные проекты

Для сложных инсталляций компания Vivitek предлагает надежные и яркие проекторы, которые можно использовать как в стационарных условиях, так и в качестве арендного фонда. Процесс установки этих проекторов максимально упрощен. Двухламповая технология, сменные объективы, дополнительные цветовые колеса и опции краевой сшивки и геометрической корректировки изображения – далеко не полный перечень возможностей инсталляционных проекторов Vivitek.



Официальный дилер
на территории России ГК DIGIS
ООО «Цифровые Системы»
т. (495) 787-87-37
www.digis.ru



A brand of  DELTA

© Copyright 2014 Vivitek. "Vivitek" - зарегистрированная торговая марка компании "Delta Electronics, Inc."
Логотип DLP® и DLP - зарегистрированные торговые марки компании "Texas Instruments".
Все спецификации могут быть в любой момент изменены.



www.vivitek-russia.com