

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

Модель	Bosch DCN-NG	DIS DDS 5900	Taiden HCS-3600	Televic D-Cerno
Функционал				
Максимальное количество пультов без расширителей	245	60	120	50
Возможность наращивания количества пультов	до 4000	до 250	до 240	150
Режимы работы	<ul style="list-style-type: none"> • приоритет; • вытеснение; • активация по голосу 	<ul style="list-style-type: none"> • автоматический, • по запросу, • голосовой активации • ручной 	Open (Свободная дискуссия) Override (FIFO) Apply (Выступление по запросам) Voice (Голосовая активация) Дополнительно: режим "Dais" (микрофон Председателя всегда включен)	Прямой доступ (включен/выключен или включен пока нажата кнопка), FIFO, Override, группы, голосовая активация, по запросу
Варианты микрофонов, длины	310мм, 480мм	40,50 мм.	330, 410, 470 мм	30см и 50см
Количество транковых линий	3	2	3	4, с поддержкой соединений как в цепочку, так и в кольцо
Общая длина одной транковой линии	до 100м	124 м.	200м	400
Аудио входы системы, количество типы	2 mic/line	2 XLR	Линейный вход, балансный, Jack 6,3 мм; вход ALARM, небалансный, Jack 6,3 мм	XLR и RCA, возможность минширования, логического разрыва, mix-minus
Аудио выходы системы, количество типы	2 mic/line	4 XLR	Линейный выход, балансный XLR-F; балансный 2x RCA	2xRCA, возможность логического разрыва, mix-minus
Максимальное количество активных микрофонов	4	8	4+председатель	8 делегатов + 8 председателей. Итого: 16
Управление				
Интерфейсы для управления с внешних систем	RG45	LAN	да . LAN, RS232	Ethernet, однонаправленная связь
Наличие собственного ПО для управления системой и стоимость	есть, 69 864,00р.	WEB интерфейс, бесплатно	да, модуль управления микрофонами включает: упр-е микрофонами, синоптическая модель, база данных делегатов, конференционный дисплей, протокол конференции. Стоимость: 56300р. Дополнительно: голосование, рег. По эл. Картам, видеотренинг, запись, горячий резерв.	нет
Русификация ПО для управления	да	да	да	нет
Web интерфейс для настройки системы	да	да	нет	да (русский)
Другие системы				
Встроенный подавитель обратной связи	нет	нет	нет	нет, но есть АРУ и лимитеры
Встроенный функционал записи конференций	Опционально, в качестве ПО	нет	да, с помощью ПО	да, на внешний USB накопитель
Синхронный перевод	да, 32 канала	да - 2 канала, встроенная, бесплатная возможность	нет	нет
Голосование	да, опционально по средствам ПО и пультов с функцией голосования	нет	да, полнофункциональное + рег. по эл. картам	нет
Автоматическое наведение камер технологического телевидения	да, 2 варианта: с помощью Full HD камер Bosch и ПО, либо через внешнюю систему управления	с дополнительным блоком	да, встроенный коммутатор 1+4, управление камерами, поддержка различных протоколов (Pelco, Visca и т.д.)	да, с использованием внешних систем управления